

Phụ lục II
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỬA KHO TIỀN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG,
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số .../2023/TT-NHNN
ngày .../12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Tiêu chuẩn kỹ thuật cửa kho tiền	Đơn vị tính	Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài	Quý tín dụng nhân dân
1. Kích thước cửa kho tiền (rộng x cao)	m	-	-
2. Khung cửa kho tiền			
- Khung cửa bằng thép U (dày x rộng)	mm	4 x U250	-
- Chất lượng thép khung cửa		CT38	CT38
- Độ dày tấm thép gia cường khung cửa kho tiền	mm	4,0	4,0
3. Lớp cánh cửa ngoài			
- Độ dày thép tấm mặt ngoài	mm	6,0	6,0
- Thép nẹp viền (dày x rộng)	mm	12 x 50	-
- Độ dày thép thành cửa	mm	1,5	1,5
- Độ dày lớp bê tông	mm	80	-
- Mác bê tông cánh cửa ngoài	mác	200	-
- Thép then (chốt) cửa tròn (then chữ nhật có tiết diện tương)	mm	φ36	φ34
- Thép gờ cố định (nếu có) (dày x rộng)	mm	1,5 x 90	-
- Số bản lề	cái	2	2
- Chất lượng thép khung cánh ngoài, thép tấm mặt ngoài, thép tấm vách ngăn giữa hệ thống khóa và lớp bê tông		CT38	CT38
4. Lớp cánh cửa trong			
- Thép khung cánh cửa dày 2mm hình hộp	mm	30 x 60	30 x 60
- Độ dày thép ốp chặn cánh	mm	3	3
- Thép chấn song đặt cách đều 50mm (tính từ tim)	mm	φ20	φ20
- Thép then (chốt) cửa	mm	φ20	φ20
- Số bản lề	cái	2	2

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM